Technisches Merkblatt

KIM TEC.

Artikel Nr 5070001

EAN

4021799123479

Bauchemie · Pflege & Wartung · Kleben & Sicherung · Reinigung · Lacke & Farben

KIMTEC® Bohr- und Schneidöl - Spray

Beschreibung

KIMTEC® Bohr- und Schneidöl-Spray ist ein universell einsetzbares Schmier- und Kühlmittel für die spannende Metallbearbeitung. Es kann bei Stahl, Aluminium und bei Buntmetallen eingesetzt werden. KIMTEC® Bohr- und Schneidöl-Spray ist umweltfreundlich (frei von Schwermetallen) und durch seine gute Haftfähigkeit sehr sparsam im Verbrauch.

Produkteigenschaften

- mit Mineralöl mischbar.
- frei von Schwermetallen.
- reduziert die Temperatur und verlängert dadurch die Werkzeug-Standzeiten erheblich.
- vermindert Vibrationen und bewirkt eine geräuscharme Bearbeitung.
- gute Haftfähigkeit und dadurch sparsam im Verbrauch.
- geeignet für Stahl, Aluminium und Buntmetalle.
- ein Produkt für Zerspannungsarbeiten an allen Metallen.
- spezieller Sprühkopf mit verlängertem Sprührohr ermöglicht eine zielgenaue Auftragung.
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

KIMTEC® Bohr- und Schneidöl-Spray kann in der Metallbearbeitung für alle Bohr- und Schneidvorgänge eingesetzt werden (z.B. Bohren, Sägen, Fräsen, Gewindeschneiden, Stanzen). Durch den Einsatz werden die Bearbeitungstemperaturen niedrig gehalten und dadurch die Standzeiten der Werkzeuge erheblich verlängert.

Verarbeitungshinweise

Anwendung:

Dose kräftig schütteln.

Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung gezielt aufsprühen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

KIM AROLIM

Hersteller: KIM JAROLIM Im- und Export GmbH Kirschenweg 2 D-97232 Giebelstadt Tel: +49 (0) 9334/978-0 Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de info@kim-tec.de