

KIMTEC® Haftgrund-Spray Farben: Grau + Rotbraun

Beschreibung

KIMTEC® Haftgrund-Spray ist eine ideale, schnelltrocknende Grundierung als perfekte Vorbereitung für die Ausbesserung von Lackflächen.
Bereits nach 10 Minuten staubtrocken und nach 60 Minuten griffest.

Produkteigenschaften

- Geeignet für alle metallischen Untergründe ob blank oder grobporig
- Bildet einen optimalen Haftgrund für die nachfolgende Lackierung
- Waschanlagen- und Wetterfest
- Schützt zuverlässig vor Korrosion und Steinschlag

Anwendungsgebiete

Auf Flächen aus Metall, Holz und Beton als porenschließender Untergrund und Haftbrücke.

Verarbeitung

Die zur Beschichtung vorgesehenen Oberflächen müssen grundsätzlich von losen Teilen und Rost befreit werden.
Fette und Öle sorgfältig mit KIMTEC® Flex Cleaner entfernen. Die Umgebung mit Papier und Klebeband abkleben.

Die besten Arbeitsergebnisse werden bei einer Material- und Umgebungstemperatur von +18° C bis +22° C erreicht. Die direkte Sonneneinstrahlung auf dem Untergrund und Wind bei der Lackierung vermeiden.

Den Behälter mit KIMTEC® Haftgrund-Spray vor der Verarbeitung mindestens 2 Minuten ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln gründlich schütteln um die Inhaltsstoffe gleichmäßig zu verteilen.

Die Aerosoldose beim Sprühen senkrecht halten und mit einem Sprühabstand von 20 – 25 cm den Haftgrund im Kreuzgang (senkrecht/waagrecht) in mehreren dünnen Schichten auftragen.

Mit dem Sprühen immer außerhalb der zu beschichteten Fläche beginnen.

Der Haftgrund ist nach 10 Minuten staubtrocken und nach 60 Minuten griffest.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Praxistipp

Nach der Anwendung die Aerosoldose mit dem Ventil nach unten halten und den Sprühkopf sauber sprühen.

Artikel Nr.
2670036- Grau
2670037- Rotbraun

EAN
4021799127675
4021799123127

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel: +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Oktober 2019