

KIMTEC® Rostschutzwachs – Spray R16

Beschreibung

KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 stellt sich als ein Kombinationsprodukt von in Lösungsmittel gelösten Wachsen und Korrosionsschutzmitteln dar.

KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 wurde speziell für Metalle entwickelt, die während der Lagerzeit aber auch im täglichen Einsatz z.B. an Konstruktionen mit nicht zugänglichen Stellen, keine Korrosion ansetzen dürfen.

Produkteigenschaften

- verhindert das Ansetzen von Flächen- und Flugrost
- schützt vor Korrosion
- schützt gegen Streusalz
- Werkzeuge werden während der Lagerzeit vor Korrosion geschützt
- Schutz vor Korrosion an nicht zugänglichen Stellen, die durch ständigen Temperaturwechsel der Schweißwasserbildung ausgesetzt sind
- sparsam im Verbrauch
- leicht zu entfernen
- verarbeitbar mit einer Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 wurde für Teile aus Metall entwickelt, die keine Bearbeitung mit Rostschutzgrundierungen zulassen, bzw. erst nach der Grundierung oder Lackierung geschützt werden sollen.

- Vorbeugende Behandlung gegen Flugrostansatz an Blasformen und Spritzgusswerkzeugen während der Lagerung.
- Dauerhafter Korrosionsschutz an nicht zugänglichen Stellen z.B. an Motorräder / Fahrräder.
- Zur vorbeugenden Behandlung an Chrom- und Metallteilen vor der Wintereinlagerung.

Verarbeitungshinweise

Die mit KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 zu behandelnden Teile müssen frei von losen Anhaftungen, Fetten, Ölen und Staub sein.

Den Behälter mit KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 vor der Anwendung intensiv schütteln.

KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 gleichmäßig im Kreuzgang auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Im Regelfall genügt bei glatten Flächen ein einmaliger Auftrag. Vertiefungen und Hinterschnidungen bei Werkzeugen nach dem ersten Auftragen von KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 kontrollieren, wenn notwendig nacharbeiten.

Soll nach der Lagerzeit bei Fahrzeugen und Werkzeugen KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 entfernt werden, das Wachs wie eine Folie abziehen.

Zur vollständigen Reinigung empfehlen wir KIMTEC® Flex Cleaner - Spray.

Anwendungseinschränkungen

KIMTEC® Rostschutzwachs-Spray R16 ist als Unterbodenschutz nur beschränkt geeignet.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

4980004

EAN

4021799123646

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Februar 2020