

## KIMTEC® Graphit-Spray

### Beschreibung

KIMTEC® Graphit-Spray ist ein schnelltrocknendes, vielseitig einsetzbares Gleit-, Schmier- und Trennmittel, das nach dem Verdampfen der Lösungsmittel eine druckfeste, verschleißreduzierende, gut haftende Beschichtung hinterlässt, die wasserbeständig und korrosionsschützend ist. Der hohe Anteil an Graphit verhindert das Festbrennen und Verzundern von Metallverbindungen die durch hohe Temperaturen stark belastet werden.

### Produkteigenschaften

- Einfach in der Anwendung
- Temperaturbeständig von -35 °C bis +400 °C
- Schützt vor Festfressen und Korrosion
- Druckfest und Verschleißreduzierend
- Wasserbeständig
- Zäh haftender elastischer Schmierfilm ohne Versprödung auch bei Temperaturen im Minusbereich.
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

### Anwendungsgebiete

- Kraftfahrzeug:  
Schmiermittel für Achsen, Federpakete, Lenkungsteile, Schlösser und Scharniere  
Temperaturbelastete Verschraubungen
- Maschinenbau:  
Verschraubungen, Gleitverbindungen, Gelenke, Zahnstangen
- Gießerei:  
Trennmittel für synthetischen Sand und harzgebundenen Sand

### Verarbeitungshinweise

Die Untergründe müssen trocken und staubfrei sein. Alte Schmier- und Trennmittelreste müssen entfernt werden.

Behälter vor der Anwendung, ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln, intensiv ca. 2 Minuten schütteln. Material mit einem Sprühabstand von ca. 20 cm gleichmäßig und dünn auftragen.

### Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

3900001

EAN

4021799124742

**KIM JAROLIM**  
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM  
Im- und Export GmbH  
Kirschenweg 2  
D-97232 Giebelstadt  
Tel. +49 (0) 9334/978-0  
Fax +49 (0) 9334/978-111  
www.kim-tec.de  
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020