



MANNOL ATF-A PSF 8203

Universelles, ganzjähriges Mineralöl für Servolenkungssysteme, automatische Getriebe älterer Generationen, Drehmomentwandler und Hydraulikkupplungen bei allen Fahrzeugarten. Entwickelt entsprechend der Anforderungen von GM.

Produkteigenschaften:

- Kann das ganze Jahr über verwendet werden, selbst in eisigen Wintern, aufgrund des sehr niedrigen Pourpoints (-45 °C und niedriger);
- Bewahrt eine stabile Viskosität und Fluidität, selbst bei niedrigen Temperaturen aufgrund des stabilen Viskositätsindex. Die Funktionalität hängt nicht von der Betriebstemperatur ab, was einen minimalen Leistungsabfall, einen hohen Energieumwandlungsgrad und niedrige Wartungskosten sicherstellt;
- Kompatibel mit allen Arten von Dichtungen, Versiegelungen und Schläuchen;
- Hohe thermische und antioxidative Stabilität bei hohen Temperaturen schützt vor der Bildung von Ablagerungen und reduziert Verluste durch Verdunstung;
- Optimale Reibeigenschaften stellen einen reibungslosen Betrieb des Getriebes und eine ausgezeichnete dauerhafte Synchronisierung selbst unter harten Betriebsbedingungen sicher;
- Führt die durch Getriebe erzeugte Hitze zur Autokarosserie des Kühlsystems ab;
- Schützt vor Korrosion, Abnutzung und widersteht effektiv der Schaumbildung.

Entwickelt für den Gebrauch als Hydraulik- und Kraftübertragungsflüssigkeit für Autos und Lkws, Busse und sonstige Sonderfahrzeuge in Übereinstimmung mit der GM ATF-A Suffix Spezifikation A.

Specifications

ALLISON C3
CATERPILLAR TO-2
GM ATF Type A Suffix A

Approval Recommendation

PACKAGING

1L	MN8203-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8203AR-IBC	Pallet tank	
1000L	MN8203-IBC	Pallet tank	
208L	MN8203-DR	Drum	
60L	MN8203-60	Drum	
20L	MN8203-20	Plastic	
10L	MN8203-10	Plastic	
4L	MN8203-4	Plastic	4 pcs/box