

Anziehvorschrift Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

460.410


passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Renault




Das Original

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo



649.390
M 10x1,5x123



Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- ⊙ Pos. 1-10: 40 Nm
- Pos. 1-10: $83^\circ \pm 2^\circ$
- ◻ Pos. 1-10: 40 Nm
- Pos. 1-10: $93^\circ \pm 2^\circ$
- Pos. 1-10: $93^\circ \pm 2^\circ$

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 78,5 mm; ÷: 0,7 mm

Mot: H4J 700 - 1.4 TCe

Renault Grand Scénic III, Scénic III
Megane III

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

460.410